

Die Orgel in der Auferstehungskirche Traunstein

erbaut 1994 von der Firma Johannes Rohlf aus Neubulach
mit 21 Registern auf III Manualen und angehängtem Pedal
in der Stimmung nach Valotti

Disposition:

III. Manual, Basswerk

1 Subbaß	16´
2 Fagott	16´
3 Holzflöte	8´
4 Hohlflöte	2´
5 Oktave	4´

II. Manual, Hauptwerk

6 Trompete	8´
7 Prinzipal	8´
8 Bordun	16´
9 Oktave	4´
10 Rohrflöte	8´
11 Doublette	2´
12 Blockflöte	4´
13 Mixtur	11/3´ 2fach
14 Tremulant	
15 Koppel III/II	

I. Manual, schwellbares Unterwerk

16 Vox humana	8´
17 Coppel	8´
18 Salicional	8´
19 Rohrflöte	4´
20 Nasard	22/3´
21 Oktave	2´
22 Terz	11/3´
23 Cypel	2/3´ 2fach
24 Koppel I/II	
25 Kuckuck	
26 Cymbelstern hoch	
27 Cymbelstern tief	
28 Nachtigall	
29 Tremulant	

Fußtritte von links nach rechts:
III/Pedal, I/Pedal, II/Pedal, Schweller

Mechanische Spiel- und Registertraktur